

hdg

Tresore

seit 1970

Inhaber: Andreas Korn
Heidenkampsweg 41 · 20097 Hamburg
Tel. 040-232320+40 · Fax 040-232310
Internet: www.hdg-tresore.de
Email: info@hdg-tresore.de

Waffentresore und Wertraumtüren

Lieferung frei Verwendungsstelle
mit neutralen Fahrzeugen und
geschultem Fachpersonal!



TIBRO 8 ST

Qualität nach
EU-Normen

hdg - Ihr Partner für Sicherheit

hdg-Tresore hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Waffenbesitzer Sicherheit und Kompetenz zu bieten.

Das Waffentresor-Programm entspricht den neuesten Anforderungen des Waffenrechts und umfasst alle relevanten Bereiche der Waffen-Sicherung.

Alle Produkte unterliegen strenger Überwachung und erfüllen die hohen Anspruchskriterien europäischer Normen.



TIBRO K10-1



Waffentresore TIBRO VdS-Klasse 0/N und 1

Solide, modern und in allen relevanten Sicherheitsklassen geprüft.

**Lieferung frei
Verwendungsstelle!**

Bauart: Mehrwandiger Stahlkorpus mit dreiwandiger Tresortür, 3-seitiges Riegelwerk, manganbeschichtete Panzerplatte im Verschlussbereich, außenliegende Scharniere.
Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel, wahlweise mit mechanischem oder elektronischem Zahlenschloss (gegen Aufpreis).
Lackierung: Strukturlackierung, lichtgrau RAL 7035 oder dunkelgrün RAL 6020.
Ausführung nach VdS: Bohrung zur Verankerung im Boden und Prüfplakette!
 Geprüfter Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 Euronorm.

Symbolfoto



Auf Wunsch kann der obere Innentresor durch einen verstellbaren Fachboden ersetzt werden.

Modellreihe TIBRO-N

VDS - Klasse 0/N nach Euronorm EN 1143-1 + LFS 30 P

Modell	Wffh.	Außenmaße H x B x T	Innenmaße H x B x T	Höhe bis Innentresor	Gewicht	Innentresor
TIBRO 6-N	6	1500 x 500 x 470 mm	1380 x 380 x 300 mm	1200 mm	250 kg	160 mm
TIBRO 8-N	8	1500 x 600 x 470 mm	1380 x 480 x 300 mm	1200 mm	260 kg	160 mm
TIBRO 11-N	11	1500 x 800 x 470 mm	1380 x 680 x 300 mm	1200 mm	290 kg	160 mm
TIBRO 11 S-N	11	1700 x 800 x 470 mm	1580 x 680 x 300 mm	1300 mm	335 kg	230 mm
TIBRO 6 T-N	6	1500 x 800 x 470 mm	1380 x 680 x 300 mm	1200 mm	310 kg	160 mm
TIBRO 8 ST-N	8	1700 x 800 x 470 mm	1580 x 680 x 300 mm	1200 mm	345 kg	330/280 mm
TIBRO 8 T-N	8	1600 x 800 x 500 mm	1480 x 680 x 360 mm	1480 mm	300 kg	330/330 mm
TIBRO 10-N	10	1600 x 800 x 500 mm	1480 x 680 x 360 mm	1220 mm	300 kg	180 mm
TIBRO 24-N	24	1810 x 1490 x 550 mm	1670 x 1350 x 375 mm	1470 mm	700 kg	200 mm
TIBRO 14T10-N	14	1810 x 1490 x 550 mm	1670 x 1350 x 375 mm	1470 mm	710 kg	200 mm



Modellreihe TIBRO-1

VDS - Klasse 1 nach Euronorm EN 1143-1 + LFS 30 P

Modell	Wffh.	Außenmaße HxBxT	Innenmaße H x B x T	Höhe bis Innentresor	Gewicht	Innentresor
TIBRO 6-1	6	1500 x 500 x 470 mm	1380 x 380 x 300 mm	1200 mm	280 kg	160 mm
TIBRO 8-1	8	1500 x 600 x 470 mm	1380 x 480 x 300 mm	1200 mm	300 kg	160 mm
TIBRO 11-1	11	1500 x 800 x 470 mm	1380 x 680 x 300 mm	1200 mm	310 kg	160 mm
TIBRO 11s -1	11	1700 x 800 x 470 mm	1580 x 680 x 300 mm	1300 mm	340 kg	230 mm
TIBRO 6 T-1	6	1500 x 800 x 470 mm	1380 x 680 x 300 mm	1200 mm	360 kg	160 mm
TIBRO 8 ST-1	8	1700 x 800 x 470 mm	1580 x 680 x 300 mm	1200 mm	380 kg	330/280 mm
TIBRO 8 T-1	8	1600 x 800 x 500 mm	1480 x 680 x 360 mm	1480 mm	350 kg	330/330 mm
TIBRO 10-1	10	1600 x 800 x 500 mm	1480 x 680 x 360 mm	1220 mm	350 kg	180 mm
TIBRO 24-1	24	1810 x 1490 x 550 mm	1670 x 1350 x 375 mm	1470 mm	730 kg	200 mm
TIBRO 14T10-1	14	1810 x 1490 x 550 mm	1670 x 1350 x 375 mm	1470 mm	740 kg	200 mm



TIBRO 6



TIBRO 6 T



TIBRO 8 ST



TIBRO 8 T

Waffentresore TIBRO K VdS-Klasse 0/N und 1



TIBRO K7-1



TIBRO K10-1

Bauart: Dreiwandiger Korpus mit vierwandiger Tür (Gesamtstärke ca. 125 mm), 3-seitiges Riegelwerk mit 35 mm starken Bolzen, feststehende Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite, Sicherung des Schlossbereichs durch Panzerplatten, eine Riegelwerkabdeckung und eine Notverriegelung (Brennschneidsicherung), Bodenbohrung zur Verankerung im Fußboden, Türöffnungswinkel 180 Grad.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (Standard), wahlweise mit elektronischem Zahlenschloss (unsere Empfehlung) oder mechanischem Zahlenschloss (gegen Aufpreis).

Lackierung: lichtgrau, RAL 7035

Ausführung nach VdS: Bohrung zur Verankerung im Boden und Prüfplakette! Hitzebeständige Wandungen nach DIN 4102 gegen Feuer.

Modellreihe TIBRO K-N

VdS-Klasse 0/N nach EN 1143-1

Modell	Wffh.	Außenmaße H x B x T	Innenmaße H x B x T	Einstellhöhe	Gewicht
TIBRO K7-N	7	1505 x 555 x 505 mm	1365 x 390 x 265 mm	1350 mm	ca. 232 kg
TIBRO K10-N	10	1705 x 755 x 555 mm	1560 x 585 x 300 mm	1550 mm	ca. 332 kg
TIBRO K23-N	23	1655 x 1205 x 625 mm	1500 x 1030 x 350 mm	1500 mm	ca. 525 kg

Modellreihe TIBRO K-1

VdS-Klasse 1 nach EN 1143-1

Modell	Wffh.	Außenmaße H x B x T	Innenmaße H x B x T	Einstellhöhe	Gewicht
TIBRO K7-1	7	1505 x 555 x 505 mm	1365 x 390 x 265 mm	1350 mm	ca. 232 kg
TIBRO K10-1	10	1705 x 755 x 555 mm	1560 x 585 x 300 mm	1550 mm	ca. 332 kg
TIBRO K23-1	23	1655 x 1205 x 625 mm	1500 x 1030 x 350 mm	1500 mm	ca. 525 kg

Waffentresore BERGEN und TRONDHEIM

Waffentresore in moderner Leichtbauweise nach EN 1143-1

Modellreihe Bergen Klasse 0 nach EN 1143-1 Euronorm

Modellreihe Trondheim Klasse 1 nach EN 1143-1 Euronorm

Bauart:

Mehrwandiger Stahlkorpus und Tür, 3-seitig schließendes Riegelwerk, außenliegende Türbänder, Innentresore mit Zylinderschloss, höhenverstellbare Waffenhalter (im 2er bzw. 3er Set). Bohrung im Boden zur Verankerung.

Trennwand mit Fachböden gegen Aufpreis.

Verschluss:

Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel.

Mechanisches oder elektronisches Zahlenschloss (gegen Aufpreis).

Lackierung:

Strukturlackierung, lichtgrau RAL 7035 oder dunkelgrün RAL 6020.

Auf Wunsch kann der obere Innentresor durch einen verstellbaren Fachboden ersetzt werden.



Trondheim 5 - 1

Modell	Wffh.	Außenmaße H x B x T	Innenmaße H x B x T	Höhe bis IT	Gewicht	Innentresor
BERGEN 5 - N	5	1470 x 370 x 415 mm	1385 x 300 x 290 mm	1200 mm	115 kg	180 mm
BERGEN 8 - N	8	1470 x 520 x 415 mm	1385 x 450 x 290 mm	1200 mm	151 kg	180 mm
BERGEN 8 S - N	8	1600 x 520 x 415 mm	1480 x 450 x 290 mm	1300 mm	162 kg	215 mm
BERGEN 13 - N	13	1470 x 800 x 415 mm	1385 x 730 x 290 mm	1200 mm	205 kg	180 mm
BERGEN 13 S - N	13	1600 x 800 x 495 mm	1480 x 730 x 370 mm	1300 mm	238 kg	215 mm
BERGEN 13 H - N	13	1820 x 800 x 495 mm	1735 x 730 x 370 mm	1300 mm	270 kg	350 mm
TRONDHEIM 5 - 1	5	1470 x 370 x 415 mm	1385 x 300 x 290 mm	1200 mm	125 kg	180 mm
TRONDHEIM 8 - 1	8	1470 x 520 x 415 mm	1385 x 450 x 290 mm	1200 mm	165 kg	180 mm
TRONDHEIM 8 S - 1	8	1600 x 520 x 415 mm	1480 x 450 x 290 mm	1300 mm	178 kg	215 mm
TRONDHEIM 13 - 1	13	1470 x 800 x 415 mm	1385 x 730 x 290 mm	1200 mm	222 kg	180 mm
TRONDHEIM 13 S - 1	13	1600 x 800 x 495 mm	1480 x 730 x 370 mm	1300 mm	258 kg	215 mm
TRONDHEIM 13 H - 1	13	1820 x 800 x 495 mm	1735 x 730 x 370 mm	1300 mm	290 kg	350 mm



Trondheim 8 - 1
mit Option Trennwand



Trondheim 8S - 1



Trondheim 13 - 1
mit Option Trennwand

Munitionsschränke LE

Bauart: Einwandiger Korpus und Tür aus Stahl. Innenliegende Scharniere. Verstärkte Fachböden, Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung.

Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Modell	Fachb.	Außenmaße H x B x T	Innenmaße H x B x T	Gewicht
LE 122	-	100 x 250 x 230 mm	95 x 245 x 225 mm	3 kg
LE 233	1	190 x 370 x 325 mm	185 x 365 x 320 mm	6 kg
LE 333	1	370 x 370 x 325 mm	365 x 365 x 320 mm	8 kg
LE 533	2	500 x 370 x 325 mm	495 x 365 x 320 mm	13 kg
LE 733	4	700 x 370 x 350 mm	698 x 351 x 335 mm	19 kg
LE 933	5	900 x 370 x 420 mm	898 x 351 x 405 mm	30 kg
LE 1334	6	1300 x 370 x 420 mm	1298 x 367 x 405 mm	42 kg
LE 1374 Z	6	1300 x 730 x 420 mm	1298 x 727 x 405 mm	69 kg



LE 1374 Z

Kurzwaffentresore KWT und NARVIK

Bauart: Korpus und Tür mehrwandig, 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk Scharnierseite durch Hintergreifprofil, Bodenbohrung (Modell Narvik), Boden- und Rückwandbohrung (Modell KWT-1), Türöffnungswinkel 180 Grad.

Verschluss: Doppelbart-Sicherheitschloss, 2 Schlüssel (Standard), wahlweise mit elektronischem Zahlenschloss (unsere Empfehlung) oder mechanischem Zahlenschloss (gegen Aufpreis).

Lackierung: lichtgrau, RAL 7035



KWT-1

ECB-S - Klasse 1 nach EN 1143-1

Modellreihe KWT

Modell	Wffh.	Außenmaße H x B x T	Innenmaße H x B x T	Sonstiges	Gewicht
KWT-1	2	445 x 355 x 180 mm	360 x 270 x 55 mm	2 Magnethalter auf der Rückwand	ca. 30 kg

Modellreihe NARVIK-N

Klasse 0/N nach EN 1143-1 Euronorm

Modell	Wffh.	Außenmaße H x B x T	Innenmaße H x B x T	Innentresor	Fachböden	Gewicht
NARVIK 354-N	8+2	360 x 535 x 420 mm	270 x 450 x 290 mm	-	1	ca. 58 kg
NARVIK 444-N	6+4	460 x 460 x 420 mm	370 x 370 x 290 mm	-	1	ca. 62 kg
NARVIK 754-N	8+2	775 x 535 x 420 mm	500 x 450 x 290 mm	H = 200 mm	1	ca. 104 kg
NARVIK 1154-N	8+2	1125 x 535 x 420 mm	700 x 450 x 290 mm	H = 350 mm	2	ca. 138 kg

Modellreihe NARVIK-1

Klasse 1 nach EN 1143-1 Euronorm

Modell	Wffh.	Außenmaße H x B x T	Innenmaße H x B x T	Innentresor	Fachböden	Gewicht
NARVIK 354-1	8	360 x 535 x 420 mm	270 x 450 x 290 mm	-	1	ca. 58 kg
NARVIK 444-1	6+6	460 x 460 x 420 mm	370 x 370 x 290 mm	-	1	ca. 62 kg
NARVIK 754-1	8+16	775 x 535 x 420 mm	500 x 450 x 290 mm	H = 200 mm	2	ca. 104 kg
NARVIK 1154-1	8+24	1125 x 535 x 420 mm	700 x 450 x 290 mm	H = 350 mm	3	ca. 138 kg



Narvik 354-N

Für Kurzwaffen gelten nach dem WffG gesonderte Regelungen:
 Grad 0/N unter 200 kg = bis zu 5 Kw.
 Grad 0/N über 200 kg = bis zu 10 Kw.
 Grad 1 = unbegrenzte Anzahl Kw.



Narvik 444-1



Narvik 754-N



Narvik 1154-1

WERTRAUMTÜR PORTA nach VDMA und Euronorm – ECB-S



Die Wertraumtür PORTA eignet sich für Waffenräume, entweder durch nachträglichen Einbau in vorhandene Räume oder durch rechtzeitige Planung bei Neubauten. Die mehrwandige Zarge ist durch spezielle Bohrungen für die Befestigung im Mauerwerk vorbereitet und wird wahlweise als Block- oder Eckzarge gefertigt. Wertraumtüren sind außen angeschlagen, wahlweise links oder rechts.



Ansicht von innen

Verschluss: Seriell mit Doppelbart-Sicherheitschloss, 2 Schlüssel. Mechanisches oder elektronischem Zahlenschloss (gegen Aufpreis). Bei Verwendung eines elektronischen Zahlenschlosses kann durch eine 2. Tastatur auf der Innenseite die Tür beidseitig bedient werden (gegen Aufpreis). Anschlussfertige EMA-Komplettausstattung (gegen Aufpreis).

Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 Euronorm



Lackierung:
RAL 7035 lichtgrau oder
RAL 6020 dunkelgrün



- Mechanisches Blockiersystem von innen für Wertraumtüren
- Stellung N: Schloss und Griff frei, Schloss kann geöffnet und geschlossen werden
- Stellung 1: Verschlossen, kann von außen nicht verschlossen werden, Tür kann geöffnet werden
- Stellung 2: Verschlossen, kann von außen nicht verschlossen werden, es ist nicht möglich die Tür von außen zu öffnen

Modellreihe Porta

VdS-Klasse 0 nach Euronorm EN 1143-1 + LFS 30 P

Modell	Maße H x B x T	Gewicht
PORTA N-17	1700 x 900 x 240 mm	200 kg
PORTA N-18	1800 x 900 x 240 mm	215 kg
PORTA N-20	2000 x 1000 x 240 mm	260 kg
PORTA N-S	Maßanfertigung bis 2 x 1 mtr	



VdS-Klasse 1 nach Euronorm EN 1143-1 + LFS 30 P

Modell	Maße H x B x T	Gewicht
PORTA 1-17	1700 x 900 x 240 mm	205 kg
PORTA 1-18	1800 x 900 x 240 mm	220 kg
PORTA 1-20	2000 x 1000 x 240 mm	265 kg
PORTA 1-S	Maßanfertigung bis 2 x 1 mtr	



VdS-Klasse 2 nach Euronorm EN 1143-1 + LFS 30 P

Modell	Maße H x B x T	Gewicht
PORTA 2-17	1700 x 900 x 300 mm	590 kg
PORTA 2-18	1800 x 900 x 300 mm	620 kg
PORTA 2-20	2000 x 1000 x 300 mm	730 kg
PORTA 2-S	Maßanfertigung bis 2 x 1 mtr	



VdS-Klasse 3 nach Euronorm EN 1143-1 + LFS 30 P

Modell	Maße H x B x T	Gewicht
PORTA 3-17	1700 x 900 x 300 mm	610 kg
PORTA 3-18	1800 x 900 x 300 mm	640 kg
PORTA 3-20	2000 x 1000 x 300 mm	750 kg
PORTA 3-S	Maßanfertigung bis 2 x 1 mtr	



Zahlenschlösser VdS-geprüft



Elektronisches Zahlenschloss
Cawi Primor 1000 L5



Elektronisches Zahlenschloss mit Notschlüssel Mauer CB 30



Mechanisches Zahlenschloss



RFID Schloss (MIFARE® DESFire)
Insys EloStar flexID



Biometrisches Schloss (Fingerabdruck)
Cawi FinKey